


# weber effaceur SL

## SOLVANT DE NETTOYAGE DE TAGS ET GRAFFITI

- + Prêt à l'emploi
- + Élimine rapidement les tags



5 l



### DOMAINE D'UTILISATION

- ◆ nettoyage puissant pour effacer les tags et graffiti présents sur les surfaces préalablement protégées avec **weber antigraffiti P**

### SUPPORTS

#### extérieurs

- ◆ supports minéraux lisses : enduits et mortiers à base de ciment ou de chaux, bétons, pierres naturelles ou reconstituées, maçonneries fibre-ciment, tuiles, briques...

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ◆ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ◆ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quickfds.fr/weber](http://www.quickfds.fr/weber)
- ◆ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

### IDENTIFICATION

- ◆ composition : mélange de distillats de pétrole et de solvants oxygénés
- ◆ densité : 0,9
- ◆ point éclair : 61 °C

### RECOMMANDATIONS

- ◆ nettoyer les tags et les graffiti dès leur apparition pour faciliter leur élimination
- ◆ procéder systématiquement à des essais préalables
- ◆ protéger les zones qui ne sont pas à nettoyer
- ◆ nettoyer les outils à l'eau

### CONDITIONS D'APPLICATION

- ◆ température d'emploi : +5 °C à +30 °C


- ◆ ne pas appliquer par temps de pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures

### APPLICATION

1

- ◆ **weber effaceur SL** est prêt à l'emploi

2



- ◆ appliquer **weber effaceur SL** au pinceau ou tamponner à l'aide d'un chiffon imbibé

3

- ◆ frotter, essuyer et renouveler l'opération jusqu'à complète élimination du tag ou du graffiti

4



- ◆ rincer abondamment à l'eau claire à l'aide d'un nettoyeur haute pression (si possible à l'eau chaude) en adaptant la pression à la nature du support
- ◆ laisser sécher

### INFOS PRATIQUES

Unité de vente : bidon en plastique de 5 l (palette filmée complète de 96 bidons, soit 480 kg)

Format de la palette : 80x120 cm

Consommation : de 0,2 à 0,6 l/m<sup>2</sup> par application selon le relief et la porosité du support

Couleur : incolore

Outillage : pinceau, chiffon, nettoyeur haute pression

Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et de la chaleur

*Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.*

▶ N° Indigo 0 820 00 33 00

0,12 € TTC / MN

**Ensemble, durablement !**

**weber**  
SAINT-GOBAIN