

# weber nettoyant façade

## NETTOYANT DE FAÇADE

- + Action rapide
- + Produit à effet rémanent
- + Pulvérisable
- + Prêt à l'emploi



20 l

Produit(s) associé(s)



### ↳ DOMAINE D'UTILISATION

- ◆ nettoyant de façade, désincrustant des salissures végétales et de la pollution d'origine atmosphérique (oxydes de carbone et autres) sur les façades, toitures, sols, balcons ou terrasses
- ◆ élimination des traces de tannin

### ↳ SUPPORTS

- ◆ s'applique sur pierres, briques, ciments, fibrociments, bétons, ardoise, tuiles, revêtement hydrauliques, à la chaux

### ↳ LIMITES D'EMPLOI

- ◆ ne pas mettre en contact avec le zinc, l'aluminium, le galva, le cuivre, le PVC
- ◆ ne pas mélanger avec des acides
- ◆ réservé à un usage professionnel

### ↳ PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ◆ utiliser les détergents avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
- ◆ PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ADAPTES
- ◆ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ◆ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quickfds.com/weber](http://www.quickfds.com/weber)
- ◆ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits
- ◆ RÉSERVÉ A UN USAGE PROFESSIONNEL

### ↳ IDENTIFICATION

- ◆ composition : à base d'hypochlorite de sodium
- ◆ densité : 1,12
- ◆ pH : >12
- ◆ couleur : jaunâtre
- ◆ parfum : limonène

### ↳ RECOMMANDATIONS

- ◆ ne pas mettre en contact avec des denrées alimentaires

- ◆ ne pas pulvériser sur la végétation ni sur les animaux
- ◆ ne pas mettre en contact avec le zinc, l'aluminium, le galva, le cuivre, le PVC
- ◆ en cas de contact accidentel avec ces matériaux, rincer immédiatement à l'eau claire
- ◆ ne pas mélanger avec des acides
- ◆ protéger les utilisateurs avec les équipements de protection adaptés
- ◆ RÉSERVÉ A UN USAGE PROFESSIONNEL

### ↳ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- ◆ gratter les dépôts importants de mousses, algues, lichens à l'aide d'un outil approprié (couteau, brosse, riflard...), en prenant soin de ne pas détériorer le support
- ◆ protéger les supports qui ne sont pas à nettoyer ou qui peuvent être endommagés par **weber nettoyant façade**

### ↳ CONDITIONS D'APPLICATION

- ◆ température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- ◆ ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- ◆ ne pas appliquer sur support chaud, en plein soleil, par vent fort ou par temps pluvieux (risque de délavage du produit actif)
- ◆ nettoyer les outils à l'eau aussitôt après application

### ↳ APPLICATION

RÉSERVÉ A UN USAGE PROFESSIONNEL  
PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ADAPTÉS

1

- ◆ protéger les supports qui ne sont pas à nettoyer ou qui peuvent être endommagés par **weber nettoyant façade**

2

- ◆ **weber nettoyant façade** est prêt à l'emploi
- ◆ bien homogénéiser **weber nettoyant façade**

**Ensemble, durablement !**

**weber**  
SAINT-GOBAIN

**3**

- ◆ appliquer sur support sec au rouleau, à la brosse ou au pinceau en nylon ou fibres synthétiques.
- ◆ pulvérisable avec un matériel basse pression
- ◆ appliquer sur la façade à traiter du bas vers le haut
- ◆ laisser agir
- ◆ renouveler l'opération si nécessaire

**4**

- ◆ procéder à un rinçage (notamment si un nouveau revêtement doit être appliqué sur la façade)
- ◆ laisser sécher les supports avant application d'un nouveau revêtement ou d'un traitement de surface

## INFOS PRATIQUES

**Unités de vente :** bidon en plastique noir de 20 l (palette filmée complète de 24 jerricans, soit 594 kg)

**Format de la palette :** 80x120 cm

**Consommation :** de 150 à 200 g/m<sup>2</sup> selon l'absorption du support

**Couleur :** jaunâtre

**Outillage :** pulvérisateur basse pression, pinceau, rouleau ou brosse en nylon ou en fibres synthétique

**Conservation :** 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et de la chaleur (température supérieure à +30 °C)

*Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.*

► N° Indigo 0 820 00 33 00

0,12 € TTC / MN

**weber**  
SAINT-GOBAIN